1.

2. CE

3. UK CA

4. EN388:2016 EN420:2003+A1:2009

XX44EP

5. ANSI / ISEA 105-2016

A5 CUT

IT
ISTRUZIONI E INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE

1. Leggere attentamente questa nota informativa prima di utilizzare i guanti e conservarla per tutta la durata d'uso. Il contenuto di questo documento servirà a comprendere e guidare l'utente nella scelta e nell'uso dei DPI. Nessuna responsabilità sarà assunta dal produttore per danni causati in caso di uso scorretto dei DPI. Questa nota informativa deve essere consegnata all'utente finale. **Destinato a proteggere:** Guanto da lavoro resistente all'abrasione, taglio manuale e per protezione dagli urti. **Rischio contro i quali il DPI è destinato a proteggere:** guanti concepiti per limitare o destinati alla protezione contro i rischi meccanici di abrasione, taglio da lama, taglio TDM, strappo, perforazione del palmo nell'ambiente di lavoro. I guanti soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e salute applicabili a questa categoria di DPI atti alla protezione contro i rischi meccanici di grado meno aghi ipodermici. I guanti forniscono protezione dagli impatti sul dorso della mano a cui sono rivolte le prove di questo dito. I guanti non devono essere utilizzati per protezione contro i rischi meccanici superiori al livello 1 per il rischio di taglio da lama, abrasione e perforazione. I guanti sono stati testati per la compatibilità cutanea. La composizione dei guanti non contiene sostanze note come causa di allergie.

Rischio Abrasione: Norma EN 388:2016 A1:2018 Classula 6.2; Metodo di valutazione: resistenza all'abrasione; Rischio Taglio da lama: Norma EN 388:2016 A1:2018 Classula 6.3; Metodo di valutazione: resistenza alla stoppa; Rischio Strappo: Norma EN 388:2016 A1:2018 Classula 6.4; Metodo di valutazione: resistenza alla perforazione; Rischio Impatto: Norma EN 388:2016 A1:2018 Classula 6.6; Metodo di valutazione: Resistenza all'impatto.

2. Questo prodotto è stato etichettato con marchio CE in conformità con i requisiti del Regolamento (UE) 2016/425 Allegato III Procedure per Individuale.

3. Questi guanti soddisfano i requisiti del Regolamento 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale. Copia o recapito nella legislazione del Regno Unito e modificato da **SGS United Kingdom Limited**.

4. Pittogrammi e livelli di Prestazione (da guanti certificati: Resistenza all'abrasione: livello 3; livello di taglio con lama: X; Resistenza allo strappo livello 4; livello di perforazione: livello 4; Resistenza al taglio (EN ISO 13997): livello 5; Resistenza agli urti: livello P. Il livello di protezione è stato sottoposto a test su materiale che copre il dorso della mano e adatto al design a all materiale del guanto. Il indica che i guanti soddisfano i requisiti di protezione dagli urti.

Interpretazione dei livelli di prestazione (secondo EN 388:2016+A1:2018): Livello A: Resistenza all'abrasione: numero di cicli Livello 1: 100; Livello 2: 500; Livello 3: 2000; Livello 4: 8000; Livello 5: Livello 6: Resistenza al taglio da lama: Livello 1: 10; Livello 2: 20; Livello 3: 30; Livello 4: 40; Livello 5: Prova X; Resistenza alla perforazione (N): Livello 1: 20; Livello 2: 60; Livello 3: 100; Livello 4: 150; Resistenza al taglio (ISO Livello A: 2; Livello B: 5; Livello C: 10; Livello D: 15; Livello E: 22; Livello F: 30.

5. Pittogrammi e Livelli di Prestazione (da guanti certificati: Prestazione: Resistenza al Taglio; Livello A5 **Interpretazione dei livelli di prestazione (da secondo ANSI/ISEA 105-2016):** Livello A1 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama a 500; Livello A2 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama a 1000; Livello A3 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama a 2200; Livello A4 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama a 3000; Livello A5 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama a 4000; Livello A6 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama a 5000; Livello A7 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama a 6000; Livello A8 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama a 6000

Conservazione: Conservare in un luogo asciutto e pulito e asciutte. NON conservare in luoghi soggetti a luce solare diretta, UV, ozono, temperature estreme, umidità o vicino a fonte alla stessa. Della stessa. Mantenere integre per il comfort. Verificare la vestibilità prima dell'uso in condizioni di lavoro. Utilizzo mm; Misura mano Circonferenza mm; Lunghezza mano mm 202 Lunghezza mano mm 160; Misura mano 7 Circonferenza mano 212 Lunghezza mano mm 172; Misura mano 8 Circonferenza mano mm 222 Lunghezza mano mm 182; Misura mano 9 Circonferenza mano mm 232 Lunghezza mano mm 192; Misura mano 10 Circonferenza mano mm: 242 Lunghezza mano mm 204; Misura mano 11 Circonferenza mano mm 252 Lunghezza mano mm 215; Misura mano 12 Circonferenza mano mm 262 Lunghezza mano mm 215. **Istruzioni per l'uso:** Indossare i guanti solo se si utilizzano in applicazioni per le quali sono stati fatti. Taglia giusta. Si prega di controllare eventuali danni prima dell'uso. Le caratteristiche speciali potrebbero essere limitate o addirittura perse se eccessivamente sporchi e non puliti come descritto nella sezione cura e manutenzione. **Avvertenze:** i guanti non devono essere utilizzati per la protezione chimica, fiamme libere, protezione elettrica o per l'uso in cui vi è il rischio di impigliamento da parti in movimento. I guanti soddisfano i requisiti di resistenza all'abrasione, taglio da lama, taglio TDM, strappo e per la protezione contro oggetti appuntiti come specificato sopra. I guanti forniscono protezione dagli urti per il dorso della mano, la mocha, ma non si applicano alle dita. I guanti non possono essere lavati. La classificazione complessiva di un DPI corrisponde al livello più basso ottenuto per un rischio esterno. Seguire le istruzioni per la pulizia e la cura per lo smaltimento. Cura dopo l'uso: Il guanto non è lavabile. **Produttore: Industrial Wear S.r.l. a Socio Unico** - Via Benito Partisani 1, 47016, Fumana di Predappio, Italia. La dichiarazione di conformità UE è disponibile su **www.pappverwear.com.** Le contenuto dettagliato nel tito unico e della nota informativa e responsabilità del produttore. Esame UE del tipo ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 da parte **dell'Organismo notificato numero: 0598 SGS Fimko Oy**, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finlandia. Nel Regno Unito del tipo ai sensi del Regolamento 2016/425, la procedura di protezione individuale come recepito nella legislazione del Regno Unito e modificato da **SGS United Kingdom Limited, Organismo approvato numero: 0120** Rosmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN, Regno Unito.

MADE IN CHINA

AR
التعليمات والمعلومات المقدمة من قبل الشركة المصنعة

1. يجب قراءة هذه المذكرة المعلوماتية بعناية قبل أن تستخدم القفازات وحافظ عليها طوال فترة الاستخدام. يتم استخدام محتويات هذه الوثيقة لمساعدة المستخدم وتوجيهه في اختيار واستخدام معدات الحماية الشخصية. لن يتحمل المصنع أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن سوء استخدام معدات الحماية الشخصية. يجب تسليم هذه المذكرة المعلوماتية للمستخدم النهائي. **الغرض من الحماية:** قفاز عمل مقاوم للكشط والقطع اليدوي والصدمات. **المخاطر التي يحمي منها المنتج:** القفازات المصممة أو المخصصة لتقليل الخطر الميكانيكي من الكشط والقطع بشفرة TDM والتمزق والثقب في راحة اليد في بيئة العمل. القفازات تلبي المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة المطبقة على هذه الفئة من معدات الحماية الشخصية ضد المخاطر الميكانيكية من الدرجة الأقل خطورة من الإبر تحت الجلد. توفر القفازات الحماية من الصدمات على ظهر اليد التي تم توجيه اختبارات هذا الإصبع إليها. لا ينبغي استخدام القفازات للحماية من المخاطر الميكانيكية التي تزيد عن المستوى 1 لخطر القطع بشفرة والكشط والثقب. تم اختبار القفازات من أجل التوافق مع الجلد. لا يحتوي تكوين القفازات على مواد معروفة بأنها تسبب الحساسية.

خطر الكشط: EN 388:2016+A1:2018 Classula 6.2؛ طريقة التقييم: مقاومة الكشط؛ خطر القطع بشفرة: EN 388:2016+A1:2018 Classula 6.3؛ طريقة التقييم: مقاومة القطع بالحشو؛ خطر التمزق: EN 388:2016+A1:2018 Classula 6.4؛ طريقة التقييم: مقاومة الثقب؛ خطر الصدمة: EN 388:2016+A1:2018 Classula 6.6؛ طريقة التقييم: مقاومة الصدمات.

2. تم وضع علامة CE على هذا المنتج وفقًا لمتطلبات لائحة معدات الحماية الشخصية (EU) 2016/425 الملحق III إجراءات الوحدة.

3. تلبي القفازات متطلبات لائحة معدات الحماية الشخصية 2016/425. نسخة أو عنوان في تشريعات المملكة المتحدة المعدلة بواسطة **SGS United Kingdom Limited**.

4. الرموز التصويرية ومستويات الأداء (للقفازات المعتمدة: مقاومة الكشط: المستوى 3؛ مقاومة القطع بشفرة: X؛ مقاومة الثقب: المستوى 4؛ مقاومة القطع (EN ISO 13997): المستوى 5؛ مقاومة الصدمات: المستوى P. تم اختبار مستوى الحماية على مادة تغطي ظهر اليد والمناسبة لتصميم مادة القفاز. تشير إلى أن القفازات تلبي متطلبات الحماية من الصدمات.

تفسير مستويات الأداء (وفقًا لـ EN 388:2016+A1:2018): المستوى A: مقاومة الكشط: عدد الدورات المستوى 1: 100؛ المستوى 2: 500؛ المستوى 3: 2000؛ المستوى 4: 8000؛ المستوى 5: المستوى 6: مقاومة القطع بشفرة: المستوى 1: 10؛ المستوى 2: 20؛ المستوى 3: 30؛ المستوى 4: 40؛ المستوى 5: اختبار X؛ مقاومة الثقب (N): المستوى 1: 20؛ المستوى 2: 60؛ المستوى 3: 100؛ المستوى 4: 150؛ مقاومة القطع (ISO المستوى A: 2؛ المستوى B: 5؛ المستوى C: 10؛ المستوى D: 15؛ المستوى E: 22؛ المستوى F: 30.

5. الرموز التصويرية ومستويات الأداء (للقفازات المعتمدة: الأداء: مقاومة القطع؛ المستوى A5 **تفسير مستويات الأداء (وفقًا لـ ANSI/ISEA 105-2016):** المستوى A1 الوزن (بالجرام) المطلوب لقطع المادة بطول 20 مم بشفرة بطول 500؛ المستوى A2 الوزن (بالجرام) المطلوب لقطع المادة بطول 20 مم بشفرة بطول 1000؛ المستوى A3 الوزن (بالجرام) المطلوب لقطع المادة بطول 20 مم بشفرة بطول 2200؛ المستوى A4 الوزن (بالجرام) المطلوب لقطع المادة بطول 20 مم بشفرة بطول 3000؛ المستوى A5 الوزن (بالجرام) المطلوب لقطع المادة بطول 20 مم بشفرة بطول 4000؛ المستوى A6 الوزن (بالجرام) المطلوب لقطع المادة بطول 20 مم بشفرة بطول 5000؛ المستوى A7 الوزن (بالجرام) المطلوب لقطع المادة بطول 20 مم بشفرة بطول 6000؛ المستوى A8 الوزن (بالجرام) المطلوب لقطع المادة بطول 20 مم بشفرة بطول 6000

التخزين: يجب التخزين في مكان جاف ونظيف. لا تقم بالتخزين في أماكن معرضة لأشعة الشمس المباشرة أو الأشعة فوق البنفسجية أو الأوزون أو درجات الحرارة القصوى أو الرطوبة أو بالقرب من مصدر لنفس الشيء. حافظ على سلامتها للحصول على الراحة. تحقق من قابلية الارتداء قبل الاستخدام في ظروف العمل. الاستخدام مم؛ قياس اليد؛ طول اليد بالمم 202 طول اليد بالمم 160؛ قياس اليد 7 قياس اليد بالمم 212 طول اليد بالمم 172؛ قياس اليد 8 قياس اليد بالمم 222 طول اليد بالمم 182؛ قياس اليد 9 قياس اليد بالمم 232 طول اليد بالمم 192؛ قياس اليد 10 قياس اليد بالمم: 242 طول اليد بالمم 204؛ قياس اليد 11 قياس اليد بالمم 252 طول اليد بالمم 215؛ قياس اليد 12 قياس اليد بالمم 262 طول اليد بالمم 215. **تعليمات الاستخدام:** لا ترتدي القفازات إلا إذا كنت تستخدمها في التطبيقات التي صنعت من أجلها. حجم مناسب. يرجى التحقق من أي تلف قبل الاستخدام. قد يتم تقليل الخصائص الخاصة أو فقدانها تمامًا إذا كانت متسخة للغاية وغير نظيفة كما هو موضح في قسم العناية والصيانة. **تحذيرات:** لا ينبغي استخدام القفازات للحماية الكيميائية أو اللهب المكشوف أو الحماية الكهربائية أو للاستخدام الذي يوجد فيه خطر التشابك من الأجزاء المتحركة. تلبي القفازات متطلبات مقاومة الكشط والقطع بشفرة وTDM والتمزق والحماية من الأشياء الحادة كما هو موضح أعلاه. توفر القفازات الحماية من الصدمات على ظهر اليد، الموكا، ولكن لا تنطبق على الأصابع. لا يمكن غسل القفازات. التصنيف الشامل لمعدات الحماية الشخصية يتوافق مع أدنى مستوى تم الحصول عليه لخطر خارجي. اتبع التعليمات الخاصة بالتنظيف والعناية للتخلص منها. العناية بعد الاستخدام: القفاز غير قابل للغسل. **الشركة المصنعة: Industrial Wear S.r.l. a Socio Unico** - Via Benito Partisani 1, 47016, Fumana di Predappio, Italia. يتوفر إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي على **www.pappverwear.com.** المحتوى التفصيلي في الرمز الفريد والمذكرة المعلوماتية ومسؤولية الشركة المصنعة. فحص الاتحاد الأوروبي لنوع وفقًا للائحة (EU) 2016/425 من قبل **الهيئة المعتمدة رقم: 0598 SGS Fimko Oy**، Takomotie 8، FI-00380 Helsinki، Finland. في المملكة المتحدة من النوع بموجب اللائحة 2016/425، إجراء الحماية الشخصية كما هو منصوص عليه في تشريعات المملكة المتحدة المعدلة بواسطة **SGS United Kingdom Limited، رقم الهيئة المعتمدة: 0120** Rosmoor Business Park، Ellesmere Port، South Wirral، Cheshire، CH65 3EN، المملكة المتحدة.

تصنيع في الصين

BE
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ВИТВОРЕНА

1. Уважително прочетете тази информационна статия преди да използвате ръкавиците и я запазете за целия период на употреба. Съдържанието на този документ ще бъде от полза за разбирането и ръководството на потребителя при избора и използването на ЛПС. Производителят не носи никаква отговорност за неправилно използване на ЛПС. Тази информационна статия трябва да бъде предадена на крайния потребител. **Предназначение:** Ръкавица за работа, устойчива на износване, ръчно рязане и за защита от удар. **Опасности, срещу които ЛПС е предназначен да предпазва:** ръкавици, предназначени или предназначени за намаляване на механичния риск от износване, рязане с ножове TDM, разкъсване и пробиване на дланта на ръката в работната среда. Ръкавиците отговарят на основните изисквания за безопасност и здраве, приложими за тази категория ЛПС, за защита срещу остри предмети като хиподермични игли. Ръкавиците осигуряват защита от удари върху гърба на ръката, на чиято област са направени изпитванията за този пръст. Ръкавиците не трябва да се използват за защита срещу механични рискове, по-високи от ниво 1 за риск от порязване с нож, износване и пробиване. Ръкавиците са изпитани за съвместимост с кожата. Съставът на ръкавиците не съдържа вещества, които са известни, че причиняват алергии.

Риск от износване: EN 388:2016+A1:2018 Точка 6.2; Метод за оценка: съпротивление на износване; Риск от порязване с нож: Стандарт: EN 388:2016+A1:2018 Точка 6.3; Метод за оценка: устойчивост на разрязване; Риск от разкъсване: Стандарт: EN 388:2016+A1:2018 Точка 6.4; Метод за оценка: устойчивост на пробиване; Риск от удар: Стандарт: EN 388:2016+A1:2018 Точка 6.6; Метод за оценка: устойчивост на въздействие.

2. Този продукт е маркиран с CE в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425 Приложение III Процедури за сертификация.

3. Ръкавиците отговарят на изискванията на Регламент 2016/425 за лични предпазни средства. Копие или адрес в законодателството на Обединеното кралство, както е изменено, чрез **SGS United Kingdom Limited**.

4. Пиктограми и нива на експлоатационни характеристики (за сертифицирани ръкавици: Устойчивост на износване: ниво 3; устойчивост на рязане с нож: X; устойчивост на пробиване: ниво 4; устойчивост на рязане (EN ISO 13997): ниво 5; устойчивост на удар: P. Нивото на защита е тествано върху материал, покриващ гърба на ръката, и подходящ за дизайна на материала на ръкавицата. Символът показва, че ръкавиците отговарят на изискванията за устойчивост на удар.

Тълкуване на нивата на експлоатационните характеристики (съгласно EN 388:2016+A1:2018): Ниво A: Устойчивост на износване: брой цикли Ниво 1: 100; Ниво 2: 500; Ниво 3: 2000; Ниво 4: 8000; Ниво 5: Ниво 6: Устойчивост на рязане с нож: Ниво 1: 10; Ниво 2: 20; Ниво 3: 30; Ниво 4: 40; Ниво 5: Тест X; Устойчивост на пробиване (N): Ниво 1: 20; Ниво 2: 60; Ниво 3: 100; Ниво 4: 150; Устойчивост на рязане (ISO Ниво A: 2; Ниво B: 5; Ниво C: 10; Ниво D: 15; Ниво E: 22; Ниво F: 30.

5. Пиктограми и нива на експлоатационните характеристики (за сертифицирани ръкавици: Характеристики — устойчивост на рязане; Ниво A5 **Тълкуване на нивата на експлоатационните характеристики (съгласно ANSI/ISEA 105-2016):** Ниво A1 Тегло (грамове), необходимо да реже материал с ножа с дължина 20 mm с дължина 500; Ниво A2 Тегло (грамове), необходимо за рязане на материала с ножа с дължина 20 mm с дължина 1000; Ниво A3 Тегло (грамове), необходимо за рязане на материала с ножа с дължина 20 mm с дължина 2200; Ниво A4 Тегло (грамове), необходимо за рязане на материала с ножа с дължина 20 mm с дължина 3000; Ниво A5 Тегло (грамове), необходимо за рязане на материала с ножа с дължина 20 mm с дължина 4000; Ниво A6 Тегло (грамове), необходимо за рязане на материала с ножа с дължина 20 mm с дължина 5000; Ниво A7 Тегло (грамове), необходимо за рязане на материала с ножа с дължина 20 mm с дължина 6000; Ниво A8 Тегло (грамове), необходимо за рязане на материала с ножа с дължина 20 mm с дължина 6000

Съхранение: Съхранявайте на сухо и чисто място. НЕ съхранявайте на места, изложени на пряка слънчева светлина, UV, озон, екстремни температури, влажност или в близост до същото. Поддържайте непокътнати за комфорт. Проверете годността преди употреба при работни условия. Използвайте mm; Размер на ръката Обиколка на ръката mm; Дължина на ръката mm 202 Дължина на ръката mm 160; Размер на ръката 7 Обиколка на ръката mm 212 Дължина на ръката mm 172; Размер на ръката 8 Обиколка на ръката mm 222 Дължина на ръката mm 182; Размер на ръката 9 Обиколка на ръката mm 232 Дължина на ръката mm 192; Размер на ръката 10 Обиколка на ръката mm: 242 Дължина на ръката mm 204; Размер на ръката 11 Обиколка на ръката mm 252 Дължина на ръката mm 215; Размер на ръката 12 Обиколка на ръката mm 262 Дължина на ръката mm 215. **Инструкции за употреба:** Носете ръкавиците само ако ги използвате в приложения, за които са предназначени. Правилен размер. Моля, проверете за повреди преди употреба. Специалните характеристики могат да бъдат ограничени или дори напълно загубени, ако са прекалено мръсни и не са почистени, както е описано в раздела за грижа и поддръжка. **Предупреждения:** Ръкавиците не трябва да се използват за химическа защита, защита против открит пламък, електрическа защита или за използване, при която съществува риск от заплитане на движещи се части. Ръкавиците са изпитани за устойчивост на износване, рязане с нож, пробиване и TDM, както и защита от удар, както е посочено по-горе. Ръкавиците осигуряват защита от удар за гърба на ръката, мока, но не се прилагат за пръстите. Ръкавиците не могат да се перат. Общата класификация на ЛПС съответства на най-ниското ниво, получено за външен риск. Спазвайте инструкциите за почистване и поддръжка за изхвърляне. Грижа след употреба: Ръкавицата не е подходяща за пране. **Производител: Industrial Wear S.r.l. a Socio Unico** - Via Benito Partisani 1, 47016, Fumana di Predappio, Италия. Декларацията за съответствие на ЕС е на разположение на адрес **www.pappverwear.com.** Съдържанието на поле единичен идентификатор и информационната листовка. Изпитване на типа в ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 от **Нотифициран орган номер: 0598 SGS Fimko Oy**, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Финландия. Изпитване на типа в Обединеното кралство съгласно Регламент (ЕС) № 2016/425 за личните предпазни средства, както е въведен в законодателството на Обединеното кралство и изменен от **SGS United Kingdom Limited, номер на одобрен орган: 0120** Rosmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN, Великобритания.

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ

BG
ИНСТРУКЦИИ ОТ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1. Моля, прочетете внимателно тази информационна бележка, преди да използвате ръкавиците, и я пазете за целия период на употреба. Съдържанието на този документ ще помогне за разбирането и насоки потребителя при избора и използването на ЛПС. Производителят не носи отговорност за неправилна употреба на ЛПС. Тази информационна бележка трябва да бъде предадена на крайния потребител. **Предназначение:** Ръкавица за работа, устойчива на износване, ръчно рязане и за защита от удар. **Опасности, срещу които ЛПС е предназначен да предпазва:** ръкавици, предназначени или предназначени за намаляване на механичния риск от износване, рязане с ножове TDM, разкъсване, перфорация на дланта на ръката в работната среда. Ръкавиците отговарят на основните изисквания за безопасност и здраве, приложими за тази категория ЛПС, за защита срещу остри предмети като хиподермични игли. Ръкавиците осигуряват защита от удари върху гърба на ръката, на чиято област са направени изпитванията за този пръст. Ръкавиците не трябва да се използват за защита срещу механични рискове, по-високи от ниво 1 за риск от порязване с нож, износване и пробиване. Ръкавиците са изпитани за съвместимост с кожата. Съставът на ръкавиците не съдържа вещества, които са известни, че причиняват алергии.

Риск от износване: EN 388:2016+A1:2018, Clanek 6.1; Метод за оценка: съпротивление на износване; Риск от порязване с нож: Стандарт: EN 388:2016+A1:2018 Clanek 6.2; Метод за оценка: устойчивост на разрязване; Риск от разкъсване: Стандарт: EN 388:2016+A1:2018 Clanek 6.3; Метод за оценка: устойчивост на пробиване; Риск от удар: Стандарт: EN 388:2016+A1:2018 Clanek 6.5; Метод за оценка: устойчивост на въздействие.

2. Този продукт е маркиран с CE в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425 Приложение III Процедури за сертификация.

3. Ръкавиците отговарят на изискванията на Регламент 2016/425 за лични предпазни средства. Копие или адрес в законодателството на Обединеното кралство, както е изменено, чрез **SGS United Kingdom Limited**.

4. Пиктограми и нива на експлоатационните характеристики (за сертифицирани ръкавици: Устойчивост на износване: ниво 3; устойчивост на рязане с нож: X; устойчивост на пробиване: ниво 4; устойчивост на рязане (EN ISO 13997): ниво 5; устойчивост на удар: P. Нивото на защита е тествано върху материал, покриващ гърба на ръката, и подходящ за дизайна на материала на ръкавицата. Символът показва, че ръкавиците отговарят на изискванията за устойчивост на удар.

Тълкуване на нивата на експлоатационните характеристики (съгласно EN 388:2016+A1:2018): Ниво A: Устойчивост на износване: брой цикли Ниво 1: 100; Ниво 2: 500; Ниво 3: 2000; Ниво 4: 8000; Ниво 5: Ниво 6: Устойчивост на рязане с нож: Ниво 1: 10; Ниво 2: 20; Ниво 3: 30; Ниво 4: 40; Ниво 5: Тест X; Устойчивост на пробиване (N): Ниво 1: 20; Ниво 2: 60; Ниво 3: 100; Ниво 4: 150; Устойчивост на рязане (ISO Ниво A: 2; Ниво B: 5; Ниво C: 10; Ниво D: 15; Ниво E: 22; Ниво F: 30.

5. Пиктограми и нива на експлоатационните характеристики (за сертифицирани ръкавици: Характеристики — устойчивост на рязане; Ниво A5 **Тълкуване на нивата на експлоатационните характеристики (съгласно ANSI/ISEA 105-2016):** Ниво A1 Тегло (грамове), необходимо да реже материал с ножа с дължина 20 mm с дължина 500; Ниво A2 Тегло (грамове), необходимо за рязане на материала с ножа с дължина 20 mm с дължина 1000; Ниво A3 Тегло (грамове), необходимо за рязане на материала с ножа с дължина 20 mm с дължина 2200; Ниво A4 Тегло (грамове), необходимо за рязане на материала с ножа с дължина 20 mm с дължина 3000; Ниво A5 Тегло (грамове), необходимо за рязане на материала с ножа с дължина 20 mm с дължина 4000; Ниво A6 Тегло (грамове), необходимо за рязане на материала с ножа с дължина 20 mm с дължина 5000; Ниво A7 Тегло (грамове), необходимо за рязане на материала с ножа с дължина 20 mm с дължина 6000; Ниво A8 Тегло (грамове), необходимо за рязане на материала с ножа с дължина 20 mm с дължина 6000

Съхранение: Съхранявайте на сухо и чисто място. НЕ съхранявайте на места, изложени на пряка слънчева светлина, UV, озон, екстремни температури, влажност или в близост до същото. Поддържайте непокътнати за комфорт. Проверете годността преди употреба при работни условия. Използвайте mm; Размер на ръката Обиколка на ръката mm; Дължина на ръката mm 202 Дължина на ръката mm 160; Размер на ръката 7 Обиколка на ръката mm 212 Дължина на ръката mm 172; Размер на ръката 8 Обиколка на ръката mm 222 Дължина на ръката mm 182; Размер на ръката 9 Обиколка на ръката mm 232 Дължина на ръката mm 192; Размер на ръката 10 Обиколка на ръката mm: 242 Дължина на ръката mm 204; Размер на ръката 11 Обиколка на ръката mm 252 Дължина на ръката mm 215; Размер на ръката 12 Обиколка на ръката mm 262 Дължина на ръката mm 215. **Инструкции за употреба:** Носете ръкавиците само ако ги използвате в приложения, за които са предназначени. Правилен размер. Моля, проверете за повреди преди употреба. Специалните характеристики могат да бъдат ограничени или дори напълно загубени, ако са прекалено мръсни и не са почистени, както е описано в раздела за грижа и поддръжка. **Предупреждения:** Ръкавиците не трябва да се използват за химическа защита, защита против открит пламък, електрическа защита или за използване, при която съществува риск от заплитане на движещи се части. Ръкавиците са изпитани за устойчивост на износване, рязане с нож, пробиване и TDM, както и защита от удар, както е посочено по-горе. Ръкавиците осигуряват защита от удар за гърба на ръката, мока, но не се прилагат за пръстите. Ръкавиците не могат да се перат. Общата класификация на ЛПС съответства на най-ниското ниво, получено за външен риск. Спазвайте инструкциите за почистване и поддръжка за изхвърляне. Грижа след употреба: Ръкавицата не е подходяща за пране. **Производител: Industrial Wear S.r.l. a Socio Unico** - Via Benito Partisani 1, 47016, Fumana di Predappio, Италия. Декларацията за съответствие на ЕС е на разположение на адрес **www.pappverwear.com.** Съдържанието на поле единичен идентификатор и информационната листовка. Изпитване на типа в ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 от **Нотифициран орган номер: 0598 SGS Fimko Oy**, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Финландия. Изпитване на типа в Обединеното кралство съгласно Регламент (ЕС) № 2016/425 за личните предпазни средства, както е въведен в законодателството на Обединеното кралство и изменен от **SGS United Kingdom Limited, номер на одобрен орган: 0120** Rosmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN, Великобритания.

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ

CS
POKYNY A INFORMACE OD VÝROBCE

1. Pečlivě si přečtěte tuto informační příbalovou poznámku před použitím rukavic a uschovejte ji po celou dobu používání. Obsah tohoto dokumentu poslouží k porozumění a návodu pro uživatele při výběru a používání OOPP. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím OOPP. Tato informační příbalová poznámka musí být předána konečnému uživateli. **Určeno k ochraně:** Rukavice odolné proti oděru, manuálnímu řezání a nárazům. **Rizika, proti kterým OOPP chrání:** Rukavice určené nebo určené ke snížení mechanického rizika oděru, řezání nožem TDM, roztržení, propíchnutí dlaně v pracovním prostředí. Rukavice splňují požadavky na základní zdraví a bezpečnost, platné pro tuto kategorii OOPP, pro ochranu proti mechanickým rizikům nižší než injekční jehly. Rukavice poskytují ochranu proti nárazům na hřbetu ruky, na které byly provedeny zkoušky tohoto prstu. Rukavice nesmí být používány k ochraně proti mechanickým rizikům vyšším než úroveň 1 pro riziko řezání nožem, oděru a propíchnutí. Rukavice byly testovány na kompatibilitu s pokožkou. Složení rukavic neobsahuje látky, o kterých je známo, že způsobují alergie.

Riziko oděru: Norma EN 388:2016+A1:2018, Článek 6.1; Metoda hodnocení: odolnost proti oděru; Riziko řezání nožem: Norma EN 388:2016+A1:2018, Článek 6.2; Metoda hodnocení: odolnost proti řezu; Riziko roztržení: Norma EN 388:2016+A1:2018, Článek 6.3; Metoda hodnocení: odolnost proti roztržení; Riziko propíchnutí: Norma EN 388:2016+A1:2018, Článek 6.5; Metoda hodnocení: odolnost proti propíchnutí; Riziko nárazu: Norma EN 388:2016+A1:2018, Článek 6.6; Metoda hodnocení: odolnost proti nárazu.

2. Tento výrobek byl označen značkou CE v souladu s požadavky nařízení (EU) 2016/425 Příloha III Postupy posuzování shody.

3. Tyto rukavice splňují požadavky nařízení 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Kopii a přístup do právních předpisů spojeného království v jejím navedenou podobě provedl **SGS United Kingdom Limited**.

4. Piktogramy a výkonnostní úrovně certifikovaných rukavic: Odpovědnost: Na abrazivní nivo: 3; nivo otpornosti na rezanje nožem: X; Otpornost na probijanje: nivo 4; Otpornost na rezanje (EN ISO 13997): nivo 5; Čvrstoća udarca: P. Razina zaštite testirana je na materijalu koji pokriva stražnju stranu ruke i prikladna je za dizajn materijala rukavice. Simbol označava da rukavice ispunjavaju zahtjeve otpornosti na udarce.

Tumačenje razina svojstava materijala (prema EN 388:2016+A1:2018): Razina A: Otpornost na abraziju: broj ciklusa Razina 1: 100; Razina 2: 500; Razina 3: 2000; Razina 4: 8000; Razina 5: Razina 6: Otpornost na rezanje nožem: Razina 1: 10; Razina 2: 20; Razina 3: 30; Razina 4: 40; Razina 5: Test X; Otpornost na probijanje (N): Razina 1: 20; Razina 2: 60; Razina 3: 100; Razina 4: 150; Otpornost na rezanje (ISO Razina A: 2; Razina B: 5; Razina C: 10; Razina D: 15; Razina E: 22; Razina F: 30.

5. Piktogramy a výkonnostní úrovně certifikovaných rukavic: Vlastnosti: Odolnost proti řezání; Úroveň A5 **Interpretace úrovní výkonnosti (podle ANSI/ISEA 105-2016):** Úroveň A1 Hmotnost (v gramech), jak skutečně se nástroj pohybuje a řeže materiál o délce 20 mm s ostřím 500; Úroveň A2 Hmotnost (v gramech), jak skutečně se nástroj pohybuje a řeže materiál o délce 20 mm s ostřím 1000; Úroveň A3 Hmotnost (v gramech), jak skutečně se nástroj pohybuje a řeže materiál o délce 20 mm s ostřím 2200; Úroveň A4 Hmotnost (v gramech), jak skutečně se nástroj pohybuje a řeže materiál o délce 20 mm s ostřím 3000; Úroveň A5 Hmotnost (v gramech), jak skutečně se nástroj pohybuje a řeže materiál o délce 20 mm s ostřím 4000; Úroveň A6 Hmotnost (v gramech), jak skutečně se nástroj pohybuje a řeže materiál o délce 20 mm s ostřím 5000; Úroveň A7 Hmotnost (v gramech), jak skutečně se nástroj pohybuje a řeže materiál o délce 20 mm s ostřím 6000; Úroveň A8 Hmotnost (v gramech), jak skutečně se nástroj pohybuje a řeže materiál o délce 20 mm s ostřím 6000

Skladištěnje: Uvijek čuvajte u čistom i suhom stanju. Ne čuvajte na mjestima koja su izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti, UV-zračenju, ozonu, ekstremnim temperaturama, vlažnosti ili u blizini istih. Održavajte netaknutima radi udobnosti. Provjerite prikladnost prije uporabe u radnim uvjetima. Koristite mm; Veličina ruke O Veličina ruke mm; Duljina ruke 202 Duljina ruke 160 mm; Veličina ruke 7 Opseg ruke mm 212 Duljina ruke 172 mm; Veličina ruke 8 Opseg ruke mm 222 Duljina ruke 182 mm; Veličina ruke 9 Opseg ruke mm 232 Duljina ruke 192 mm; Veličina ruke 10 Opseg ruke mm: 242 Duljina ruke 204 mm; Veličina ruke 11 Opseg ruke mm 252 Duljina ruke 215 mm; Veličina ruke 12 Opseg ruke mm 262 Duljina ruke > 215 mm. **Organizacija sportskog natjecanja:** Rukavice nosite samo ako ih koristite u aplikacijama za koje su napravljene. Pravilna veličina. Prije uporabe provjerite ima li oštećenja. Posebne karakteristike mogu biti ograničene ili čak potpuno izgubljene ako su prljave i nisu očišćene kako je opisano u odjeljku o njezi i održavanju. **Upozorenja:** Rukavice se ne smiju koristiti za kemijsku zaštitu, otvoreni plamen, električnu zaštitu ili za uporabu u kojoj postoji opasnost od zapetljanja među pokretnim dijelovima. Rukavice su testirane na otpornost na habanje, rezanje nožem, probijanje i TDM, kao i na zaštitu od udara, kako je gore navedeno. Rukavice pružaju zaštitu od udara za dlan, ali ne na prste. Rukavice se ne smiju upotrebljavati za pranje. Ukupna klasifikacija OOPP odgovara najnižoj razini dobivenoj za vanjski rizik. Slijedite upute za čišćenje i održavanje za odlaganje. Briga nakon uporabe: Rukavica nije prikladna za pranje. **Proizvođač: Industrial Wear S.r.l. a Socio Unico** - Via Benito Partisani 1, 47016, Fumana di Predappio, Italija. Izjava o usklađenosti EU-a je dostupna na adresi **www.pappverwear.com.** Detaljan sadržaj jedinstvenog identifikatora i informativnog lista. Ispitivanje tipa u EU-u prema Uredbi (EU) 2016/425 od strane **prijavljenog tijela br.: 0598 SGS Fimko Oy**, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finska. Tipsko ispitivanje u Ujedinjenom Kraljevstvu u skladu s Uredbom (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi kako je implementirana u zakonodavstvu Ujedinjenog Kraljevstva i kako je izmijenjena od strane **SGS

IS
LEIÐBEININGAR OG UPPLÝSINGAR FRÁ FRAMLEIÐANDA

1. Lesið þessar upplýsingar vandlega fyrir notkun og áður en viðhald fer fram. Upplýsingarnar sem hér koma fram eru til að aðstoða og leiðbeina notanda við val og notkun persónuhlífa. Framleiðandi og dreifingaraðili bera enga ábyrgð ef persónuhlífar eru ekki notaðar á réttan hátt. Geyma skal þetta upplýsingaskjal allan þann tíma sem persónuhlífarnar eru notaðar. **Vörulýsing:** Vinnuhanskar sem veita vörn gegn skurðum af völdum véla og höggum. **Hættur sem hlífðarbúnaðinum er ætlað að verja notandann gegn:** Hönskunum er ætlað að vernda gegn hættum af völdum véla á borð við núning, TDM-skurði, rifur og stungusár í lófa við vinnuaðstæður. Hanskarnir uppfylla kröfur um stunguviðnám en veita hugsanlega ekki vörn gegn oddhvössum hlutum á borð við sprautunálar. Hanskarnir verja handabak og hnúa fyrir höggum en ekki fingur. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til efnavarna, útsetningar fyrir opnum eldi, rafmagnsöryggis eða aðstæðum þar sem hætta er á að flækjast í hreyfanlegum hlutum. Hanskarnir innihalda engin þekkt ofnæmisvaldandi efni.
Hætta: Núningur; Staðlað ákvæði: Ákv. 6.1 í EN 388:2016+A1:2018; Matsaðferð: Núningsþol (magn núnings); Hætta: Skurður; Staðlað ákvæði: Ákv. 6.3 í EN 388:2016+A1:2018; Matsaðferð: Skurðarþol; Hætta: Slit; Staðlað ákvæði: Ákv. 6.4 í EN 388:2016+A1:2018; Matsaðferð: Slitþol; Hætta: Götun; Staðlað ákvæði: Ákv. 6.5 í EN 388:2016+A1:2018; Matsaðferð: Götunarþol; Hætta: Staðlað ákvæði um hættu á höggi: Ákv. 6.6 í EN 388:2016+A1:2018; Matsaðferð: Höggþol.
2. Þessi vara hefur hlotið CE-merkingu í samræmi við ákvæði í B. hluta reglugerðar (ESB) nr. 2016/425 um persónuhlífar
3. Þessir hanskar uppfylla kröfur reglugerðar 2016/425 um persónuhlífar skv. breskum lögum og breytingum þeirra og skv. ofangreindum stöðlum.
4. Skýringarmyndir og nothæfisstig vottaðra hanska: Núningsþol: 3. stig; Skurður: stig X; Slitþol: 4. stig; Götunarþol: 4. stig; Skurðarþol (EN ISO 13997): stig E; höggvörn: P; X: gefur til kynna að hanskarnir hafi ekki verið prófaðir eða að prófunaraðferðin virðist ekki eiga við um hönnun eða efni þeirra; P: gefur til kynna að hanskarnir uppfylli kröfur um höggvörn. **Túlkun nothæfisstigs (samkvæmt EN 388:2016+A1:2018):** Prófun: 6.1 Núningsþol (magn núnings)–1. stig: 100; 2. stig: 500; 3. stig: 2000; 4. stig: 8000; Prófun: 6.4 Slitþol (N)–1. stig: 10; 2. stig: 25; 3. stig: 50; 4. stig: 75; Prófun 6.5 Götunarþol (N)– 1. stig: 20; 2. stig: 60; 3. stig: 100; 4. stig: 150; Prófun 6.3 TDM: skurðarþol (N)–stig A: 2; Stig B: 5; Stig C: 10; Stig D: 15; Stig E: 22; Stig F: 30.
5. Skýringarmyndir og nothæfisstig vottaðra hanska: Nothæfi Skurðarþol; Stig A5 Túlkun nothæfisstigs (samkvæmt ANSI/ISEA 105-2016): Stig A1, þyngd (grömm) sem þarf til að skera í gegnum efni með 20 mm hnífsblaði ≥ 200; Stig A2, þyngd (grömm) sem þarf til að skera í gegnum efni með 20 mm hnífsblaði ≥ 500; Stig A3, þyngd (grömm) sem þarf til að skera í gegnum efni með 20 mm hnífsblaði ≥ 1000; Stig A4 þyngd (grömm) sem þarf til að skera í gegnum efni með 20 mm hnífsblaði ≥ 1500; Stig A5, þyngd (grömm) sem þarf til að skera í gegnum efni með 20 mm hnífsblaði ≥ 2200; Stig A6, þyngd (grömm) sem þarf til að skera í gegnum efni með 20 mm hnífsblaði ≥ 3000; Stig A7, þyngd (grömm) sem þarf til að skera í gegnum efni með 20 mm hnífsblaði ≥ 4000; Stig A8, þyngd (grömm) sem þarf til að skera í gegnum efni með 20 mm hnífsblaði ≥ 5000; Stig A9, þyngd (grömm) sem þarf til að skera í gegnum efni með 20 mm hnífsblaði ≥ 6000.
Geymsla: Geymið alltaf á hreinum og þurrum stað. Geymið EKKI á stað þar sem varan verður fyrir beinu, sterku sólarljósi. **Fáanlegar stærðir og snið:** Velja skal stærð í samræmi við stærð handa til að tryggja þægindi við notkun. Athuga skal hvort stærðin henti áður en hanskarnir eru notaðir við vinnu. Mælieining: mm; Stærð 6 Ummál handar mm 202 Lengd handar mm 160; Stærð 7 Ummál handar mm 212 Lengd handar mm 171; Stærð 8 Ummál handar mm 222 Lengd handar mm 182; Stærð 9 Ummál handar mm 232 Lengd handar mm 192; Stærð 10 Ummál handar mm 242 Lengd handar mm 204; Stærð 11 Ummál handar mm 252 Lengd handar mm 215; Stærð 12 Ummál handar mm 262 Lengd handar mm >215. **Takmarkanir á notkun:** Öryggisstaðlar gilda aðeins ef rétt hanskastærð er notuð. Tryggja skal að engar skemmdir séu á hönskunum fyrir notkun. Séreiginleikar hanskanna kunna að takmarkast eða glatast ef þeir eru mjög skítugir eða skemmdir. Í slíkum tilfellum skal skipta þeim út fyrir nýja hanska. **Viðvörun:** Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til efnavarna, útsetningar fyrir opnum eldi, rafmagnsöryggis eða aðstæðum þar sem hætta er á að flækjast í hreyfanlegum hlutum. Hanskarnir uppfylla kröfur um stunguviðnám en veita hugsanlega ekki vörn gegn oddhvössum hlutum á borð við sprautunálar. Hanskarnir verja handabak og hnúa fyrir höggum en ekki fingur. Ekki má þvo hanskana. Flokkurinn endurspeglar hugsanlega ekki nothæfi ysta lagsins. **Förgun:** Fylgið staðbundnum reglum um förgun. **Umhirða:** Ekki má þvo hanskana. **Framleiðandi: Industrial Wear S.r.l. a Socio Unico** – Via Benito Partisani 1, 47016, Fiumana di Predappio, Ítalíu. Samræmisyfirlýsingu ESB og Bretlands má nálgast á: **www.payperwear.com.** Ítarefni leiðbeininganna og tilkynningarinnar er á ábyrgð framleiðanda. ESB-gerðarprófun í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 2016/425 var framkvæmd af **tilkynntri stofu númer: 0598 SGS Fimko Oy**, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finnlandi. Bresk gerðarprófun í samræmi við reglugerð nr. 2016/425 um persónuhlífar eins og hún birtist í breskum lögum og breytingar á henni var framkvæmd af **SGS United Kingdom Limited, samþykktri stofu númer: 0120** Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN, Bretlandi.

FRAMLEITT Í KÍNA

LT
GAMINTOJO PATEIKTOS INSTRUKCIJOS IR INFORMACIJA

1. Atidžiai perskaitykite šį informacinį pranešimą prieš naudodami ir atlikdami priežiūros darbus. Čia pateikta informacija padeda naudotojui pasirinkti ir naudoti AAP. Gamintojas ir platintojas neprisiima atsakomybės dėl netinkamo AAP naudojimo. Šį informacinį pranešimą reikia saugoti visą AAP naudojimo laikotarpį. **Gaminio aprašymas.** Mechaniniam prapjovimui atspari IR nuo smūgių apsauganti darbo pirštinė. **Pavojai, nuo kurių AAP skirta apsaugoti.** Pirštinės yra naudojamos ir skirtos darbo aplinkoje apsaugoti nuo mechaninių pavojų: delno dilimo, TDM prapjovimo, įplyšimo ir pradūrimo. Pirštinės atitinka atsparumo pradūrimui reikalavimą, bet gali būti netinkamos apsaugoti nuo aštrių daiktų, pvz., poodinių adatų. Pirštinės apsaugo nuo smūgio viršutinę plaštakos pusę, krumplius, tačiau tai netaikoma pirštui. Pirštinių negalima naudoti apsaugai nuo cheminių medžiagų, atviros liepsnos, elektros iškrovos ir kai yra pavojus, kad jas gali įtraukti judančios įrenginių dalys. Pirštinių sudėtyje nėra žinomų alergines reakcijas sukeliančių medžiagų.
Rizika. Dilimas, standarto punktas: EN 388:2016+A1:2018 6.1 punktas, vertinimo metodas: Atsparumo dilimui perbraukimų skaičiai; rizika: Prapjovimas, standarto punktas: EN 388:2016+A1:2018 6.3 punktas, vertinimo metodas: Atsparumas prapjovimui; rizika: Įplyšimas, standarto punktas: EN 388:2016+A1:2018 6.4 punktas, vertinimo metodas: Atsparumas įplyšimui; rizika: Pradūrimas, standarto punktas: EN 388:2016+A1:2018 6.5 punktas, vertinimo metodas: Atsparumas pradūrimui; rizika: Smūgis, standarto punktas: EN 388:2016+A1:2018 6.6 punktas, vertinimo metodas: Atsparumas smūgiams.
2. Šis gaminys paženklintas CE ženklu pagal Reglamento (ES) 2016/425 „Asmeninės apsaugos priemonės" B modulio nuostatas.
3. Šios pirštinės atitinka į JK teisę įtraukto ir iš dalies pakeisto reglamento 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių ir pirmiau nurodytų standartų reikalavimus.
4. Sertifikuotų pirštinių piktogramos ir eksploatacinių savybių lygiai. Atsparumas dilimui: 3 lygis; prapjovimas: X lygis; Atsparumas įplyšimui: 4 lygis; Atsparumas pradūrimui: 4 lygis; Atsparumas prapjovimui (EN ISO 13997): E lygis; Apsauga nuo smūgio: X: nurodo, kad pirštinės nepateiktos bandymui, arba bandymo metodas pasirodė esąs netinkamas atsižvelgus į pirštinių dizainą ir medžiagą; P: rodo, kad pirštinės atitinka apsaugos nuo smūgio reikalavimus. **Eksploatacinių savybių lygių interpretavimas (pagal EN 388:2016+A1:2018).** Bandymas: 6.1 Atsparumas dilimui (perbraukimų skaičius), 1 lygis: 100; 2 lygis: 500; 3 lygis: 2000; 4 lygis: 8000; Bandymas: 6.4 Atsparumas įplyšimui (N), 1 lygis: 10; 2 lygis: 25; 3 lygis: 50; 4 lygis: 75; Bandymas 6.5 Atsparumas pradūrimui (N), 1 lygis: 20; 2 lygis: 60; 3 lygis: 100; 4 lygis: 150; Bandymas 6.3 TDM: atsparumas prapjovimui (N), A lygis: 2; B lygis: 5; C lygis: 10; D lygis: 15; E lygis: 22; F lygis: 30.
5. Sertifikuotų pirštinių piktogramos ir eksploatacinių savybių lygiai. Eksploatacinės savybės Atsparumas prapjovimui; Lygis A5 Eksploatacinių savybių lygių interpretavimas (pagal ANSI/ISEA 105-2016): A1 lygis Svoris (gramais), reikalingas norint perpjauti medžiagą 20 mm ašmenų judesiu ≥ 200; A2 lygis Svoris (gramais), reikalingas norint perpjauti medžiagą 20 mm ašmenų judesiu ≥ 500; A3 lygis Svoris (gramais), reikalingas norint perpjauti medžiagą 20 mm ašmenų judesiu ≥ 1000; A4 lygis Svoris (gramais), reikalingas norint perpjauti medžiagą 20 mm ašmenų judesiu ≥ 1500; A5 lygis Svoris (gramais), reikalingas norint perpjauti medžiagą 20 mm ašmenų judesiu ≥ 2200; A6 lygis Svoris (gramais), reikalingas norint perpjauti medžiagą 20 mm ašmenų judesiu ≥ 3000; A7 lygis Svoris (gramais), reikalingas norint perpjauti medžiagą 20 mm ašmenų judesiu ≥ 4000; A8 lygis Svoris (gramais), reikalingas norint perpjauti medžiagą 20 mm ašmenų judesiu ≥ 5000; A9 lygis Svoris (gramais), reikalingas norint perpjauti medžiagą 20 mm ašmenų judesiu ≥ 6000.
Laikymas. Visada laikykite švarioje sausoje vietoje. NELAIKYKITE tiesioginių saulės spindulių intensyviai apšviestose vietose. **Galimi dydžiai ir pasirinkimas.** Rinkitės pagal rankos dydį. Pirštinėse palikta šiek tiek laisvos vietos, kad būtų patogiau. Prieš naudodami darbo sąlygomis patikrinkite dydį. Vienetas: mm; Rankos dydis 6 Rankos apimtis, mm 202 Rankos ilgis, mm 160; Rankos dydis 7 Rankos apimtis, mm 212 Rankos ilgis, mm 171; Rankos dydis 8 Rankos apimtis, mm 222 Rankos ilgis, mm 182; Rankos dydis 9 Rankos apimtis, mm 232 Rankos ilgis, mm 192; Rankos dydis 10 Rankos apimtis, mm 242 Rankos ilgis, mm 204; Rankos dydis 11 Rankos apimtis, mm 252 Rankos ilgis, mm 215; Rankos dydis 12 Rankos apimtis, mm 262 Rankos ilgis, mm >215. **Naudojimo apribojimai.** Saugumas užtikrinamas tik tuo atveju, jei naudojamos ir mūvimos tinkamo dydžio pirštinės. Prieš naudodami patikrinkite, ar nėra pažeidimų. Apsauginės savybės gali būti ribotos arba pirštinė gali jų visai netekti, jei ji yra pernelyg nešvari ir pažeista. Tuo atveju pakeiskite ją nauja. **Įspėjimas.** Pirštinių negalima naudoti apsaugai nuo cheminių medžiagų, atviros liepsnos, elektros iškrovos ir kai yra pavojus, kad jas gali įtraukti judančios įrenginių dalys. Pirštinės atitinka atsparumo pradūrimui reikalavimą, bet gali būti netinkamos apsaugoti nuo aštrių daiktų, pvz., poodinių adatų. Pirštinės apsaugo nuo smūgio viršutinę plaštakos pusę, krumplius, tačiau tai netaikoma pirštui. Pirštinių negalima skalbti. Bendras klasifikavimas nebūtinai taikomas giliausiam sluoksniui. **Išmetimas.** Laikykitės vietinių šalinimo taisyklių. **Papildoma priežiūra.** Pirštinės negalima skalbti. **Gamintojas. Industrial Wear S.r.l. a Socio Unico** - Via Benito Partisani 1, 47016, Fiumana di Predappio, Italija. ES ir JK atitikties deklaraciją galima rasti adresu **www.payperwear.com..** Išsamus instrukcijų ir informacinio pranešimo turinys yra gamintojo atsakomybė. ES tipo tyrimą pagal reglamentą (ES) 2016/425 atliko **notifikuotosios įstaigos numeris: 0598 SGS Fimko Oy**, Takomotie 8, FI-00380 Helsinkis, Suomija. JK tipo tyrimą pagal į JK teisę įtrauktą ir iš dalies pakeistą reglamentą 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių atliko **„SGS United Kingdom Limited", patvirtintos įstaigos numeris: 0120** Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN, Jungtinė Karalystė.

PAGAMINTA KINIJOJE

LV
RAŽOTĀJA SNIEGTIE NORĀDĪJUMI UN INFORMĀCIJA

MK
УПАТСТВА И ИНФОРМАЦИИ ОД ПРОИЗВОДИТЕЛОТ

NL
INSTRUCTIES EN INFORMATIE VAN DE FABRIKANT

NO
INSTRUKSJONER OG INFORMASJON GITT AV PRODUSENTEN

PL
INSTRUKCJE I INFORMACJE PRODUCENTA

PT
INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE

RO
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII DIN PARTEA PRODUCĂTORULUI

RU
ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

SK
POKYNY A INFORMÁCIE VÝROBCU

SL
NAVODILA IN INFORMACIJE PROIZVAJALCA

SQ
UDHËZIME DHE INFORMACIONE TË PRODHUESIT

SR
UPUTSTVA I INFORMACIJE PROIZVOĐAČA

SV
ANVISNINGAR OCH INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLITS AV TILLVERKAREN

TR
ÜRETİCİ FİRMANIN BİLGİLERİ VE TALİMATLARI

UK
ІНСТРУКЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ, НАДАНІ ВИРОБНИКОМ

MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS AND INFORMATION

ART. P/HERO BLADE

PAYPER

MANUFACTURED AND IMPORTED FROM

INDUSTRIAL WEAR S.R.L.
Via Benito Partisani, 1, 47016 Fiumana di Predappio (FC) - Italy

payperwear.com

FR

Al Azul

RACCOLTA CARTA

22 PAP

SCAN ME FOR BETTER RECYCLING

Rev. 06/2025