1.

2. CE

3. UK CA

4. EN295-2022 Type A 4X42DP

5. EN407:2020 X1XXXX

6. ISEA 105-2016 A4 CUT

IT
ISTRUZIONI E INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE

1. Leggere attentamente questa nota informativa prima dell'uso e conservarla per riferimenti futuri. Il mancato rispetto delle istruzioni presente comporta una significativa riduzione o annullamento della scelta e nell'uso dei DPI. Nessuna responsabilità sarà assunta per danni derivanti dall'uso improprio o dalla scelta errata dei DPI. Questa nota informativa è disponibile nelle lingue ufficiali dell'UE. **Descrizione del prodotto:** Fodero in UHMWPE nylon/ elastan 180 tutto spalmato in nitrile, con doppia spalmatura al palmo in microschiuma di nitrile effetto sabbioso, protezione contro i rischi meccanici di abrasione, taglio da lama, taglio TDM, perforazione, polivalente non essere adatti alla protezione contro oggetti appuntiti come gli aghi ipodermici, i guanti forniscono protezione dagli urti della lama della sega a catena. Questo prodotto non è stato concepito né progettato per resistere al calore. Hanno lo scopo di proteggere il palmo dal calore da contatto. I guanti proteggono dal calore da contatto del palmo a 100 °C per non più di 15 secondi, testati secondo la norma EN 407:2020 e hanno ottenuto un livello minimo di Livello 1 per il calore da contatto. Non devono essere utilizzati per rimuovere gli alimenti dal forno. Utilizzo massimo fino a 100 °C. Non adatto per l'uso in ambienti a rischio di esplosione. Non fumare. Mangiare, bere o fumare durante l'uso può ridurre la protezione igienica a causa della contaminazione della parte di parti in movimento. La composizione dei materiali non contiene sostanze note per causare allergie. Resiste a Resistenza all'abrasione secondo la norma EN 388:2016+A1:2018 Metodo di valutazione: numero di cicli di resistenza all'abrasione: Risultato Taglio da lama EN 388:2016+A1:2018 Clausola 6.3 Metodo di valutazione: resistenza al taglio: Rischio Strappo Norma: EN 388:2016+A1:2018 Clausola 6.4 Metodo di valutazione: resistenza allo strappo: Risultato Perforazione EN 388:2016+A1:2018 Clausola 6.5 Metodo di valutazione: resistenza alla perforazione: Risultato Urto EN 388:2016+A1:2018 Clausola 6.6 Metodo di valutazione: Resistenza all'impatto: Rischio Calore da contatto Norma: EN 407:2020: Clausola 4.3.3 & 5.3 Metodo di valutazione: Resistenza al calore da contatto: Livello di contatto di 100 °C Il tempo è superiore a 15 secondi. Livello 1 Questo prodotto è stato richiesto con marchio CE in conformità alle disposizioni del Modulo B del Regolamento (UE) 2016/425 Dispositivi di Protezione Individuale.

Questo prodotto è stato richiesto con Regolamento 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale come progettato dalla legislazione del Regno Unito e modificato e agli standard sopra citati.

2. Significato dei livelli di prestazione (secondo EN 388:2016+A1:2018): Resistenza all'abrasione: 4 Livello 4 (più forte) Resistenza allo strappo livello 4: Resistenza alla perforazione livello 2: Resistenza al taglio da lama: 5 Livello 5 (più forte) Resistenza all'urto: 3 Livello 3 (più forte) Il guanto è stato testato secondo la norma e soddisfa i requisiti di resistenza all'abrasione, taglio da lama, taglio TDM, resistenza al taglio, perforazione, polivalente non essere adatti alla protezione contro oggetti appuntiti come gli aghi ipodermici, i guanti forniscono protezione dagli urti della lama della sega a catena. Questo prodotto non è stato concepito né progettato per resistere al calore. Hanno lo scopo di proteggere il palmo dal calore da contatto. I guanti proteggono dal calore da contatto del palmo a 100 °C per non più di 15 secondi, testati secondo la norma EN 407:2020 e hanno ottenuto un livello minimo di Livello 1 per il calore da contatto. Non devono essere utilizzati per rimuovere gli alimenti dal forno. Utilizzo massimo fino a 100 °C. Non adatto per l'uso in ambienti a rischio di esplosione. Non fumare. Mangiare, bere o fumare durante l'uso può ridurre la protezione igienica a causa della contaminazione della parte di parti in movimento. La composizione dei materiali non contiene sostanze note per causare allergie. Resiste a Resistenza all'abrasione secondo la norma EN 388:2016+A1:2018 Metodo di valutazione: numero di cicli di resistenza all'abrasione: Risultato Taglio da lama EN 388:2016+A1:2018 Clausola 6.3 Metodo di valutazione: resistenza al taglio: Rischio Strappo Norma: EN 388:2016+A1:2018 Clausola 6.4 Metodo di valutazione: resistenza allo strappo: Risultato Perforazione EN 388:2016+A1:2018 Clausola 6.5 Metodo di valutazione: resistenza alla perforazione: Risultato Urto EN 388:2016+A1:2018 Clausola 6.6 Metodo di valutazione: Resistenza all'impatto: Rischio Calore da contatto Norma: EN 407:2020: Clausola 4.3.3 & 5.3 Metodo di valutazione: Resistenza al calore da contatto: Livello di contatto di 100 °C Il tempo è superiore a 15 secondi. Livello 1 Questo prodotto è stato richiesto con marchio CE in conformità alle disposizioni del Modulo B del Regolamento (UE) 2016/425 Dispositivi di Protezione Individuale.

Questo prodotto è stato richiesto con Regolamento 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale come progettato dalla legislazione del Regno Unito e modificato e agli standard sopra citati.

3. Istruzioni per l'uso: Prima dell'uso, ispezionare il DPI. Assicurarsi che sia adatto e funzioni correttamente. Resistenza all'abrasione e allo strappo livello 4: Resistenza alla perforazione livello 2: Resistenza al taglio da lama livello 5: Resistenza all'urto livello 3: Se il DPI mostra segni di usura o danni, deve essere sostituito prima di essere utilizzato di nuovo. Il metallo all'interno o sopra il DPI indica che i guanti soddisfano i requisiti di protezione magnetica. Importante. **Interpretazione dei livelli di prestazione (secondo EN 388:2016+A1:2018):** Resistenza all'abrasione: 4 Livello 4 (più forte) Livello 1 100 | Livello 2 500 | Livello 3 2000 | Livello 4 8000 Prova: 6.4 Resistenza allo strappo: (N) Livello 1: 10 | Livello 2: 25 | Livello 3: 75 | Livello 4: 150 Prova: 6.5 Resistenza alla perforazione: (N) Livello 1: 20 | Livello 2: 60 | Livello 3: 100 | Livello 4: 150 Prova: 6.3 TDM: resistenza al taglio (N) Livello 2: Livello 3: Livello 4: Livello 5: Livello 6: Livello 7: Livello 8: Livello 9: Livello 10: Livello 11: Livello 12: Livello 13: Livello 14: Livello 15:

4. Pittogrammi e livelli di Protezione del guanto certificato: Prestazione Resistenza al Taglio: Livello A4 **Interpretazione dei livelli di prestazione (secondo EN ANSI/ISEA 105-2016):** Taglio A1 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama ≥ 200; Livello A1 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama ≥ 500; Livello A2 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama ≥ 1000; Livello A3 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama ≥ 1500; Livello A4 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama ≥ 2200; Livello A5 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama ≥ 3000; Livello A6 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama ≥ 4000; Livello A7 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama ≥ 5000; Livello A8 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama ≥ 6000

Conservazione: Conservare sempre in condizioni asciutte. Non NON conservare in luoghi soggetti a luce solare diretta e intensa. Non conservare a temperature superiori a 30 °C. Non esporre a fonti di calore. Non esporre a fiamme libere. Non esporre a ozono. Non esporre a umidità. Non esporre a condizioni di giovani. **Taglie disponibili:** 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Misura della mano = 11 Circonferenza della mano = 254 Lunghezza della mano = 304 Misura della mano = 10 Circonferenza della mano = 241 Lunghezza della mano = 289 Misura della mano = 9 Circonferenza della mano = 229 Lunghezza della mano = 274 Misura della mano = 8 Circonferenza della mano = 204 Lunghezza della mano = 244 Misura della mano = 7 Circonferenza della mano = 178 Lunghezza della mano = 213 Misura della mano = 6 Circonferenza della mano = 152 Misura della mano = 254 Lunghezza della mano = 304 Misura della mano =11 Circonferenza della mano = 241 Lunghezza della mano = 289 Misura della mano =10 Circonferenza della mano = 229 Lunghezza della mano = 274 Misura della mano =9 Circonferenza della mano = 204 Lunghezza della mano = 244 Misura della mano =8 Circonferenza della mano = 178 Lunghezza della mano = 213 Misura della mano =7 Circonferenza della mano = 152 Misura della mano =6 Misura della mano =11 Circonferenza della mano =279 Lunghezza della mano =304 Misura della mano =10 Circonferenza della mano =254 Lunghezza della mano =289 Misura della mano =9 Circonferenza della mano =229 Lunghezza della mano =274 Misura della mano =8 Circonferenza della mano =203 Lunghezza della mano =244 Misura della mano =7 Circonferenza della mano =178 Lunghezza della mano =213 Misura della mano =6 Circonferenza della mano =152

IS
LEIÐBEININGAR OG UPPLÝSINGAR FRÁ FRAMLEIÐANDA

1. Lesið þessar upplýsingar vandlega fyrir notkun og áður en gengið er frá vörunni til endursölu. **2.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **3.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hættur sem hlífðarbúnaðurinn er ætlað að verja notandann fyrir: Hættur sem hlífðarbúnaðurinn er ætlaður að verja gegn:** Hætta á að hendi eða hluti líkama renni í gegnum hlífina og verði fyrir vinnuáhaldinu. Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hætta á snertiáhrifum frá hita sem hanskinn veitir ekki vörn gegn hitanum en ekki fyrir. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita. Þeim er ætlað að vernda gegn hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **4.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **5.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **6.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **7.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **8.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **9.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **10.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **11.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **12.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **13.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **14.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **15.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **16.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **17.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **18.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **19.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **20.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **21.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **22.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **23.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **24.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **25.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **26.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **27.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **28.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **29.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **30.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **31.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **32.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **33.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **34.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **35.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **36.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **37.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **38.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **39.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **40.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **41.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **42.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **43.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **44.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **45.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **46.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **47.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **48.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **49.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **50.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **51.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **52.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **53.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **54.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **55.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **56.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **57.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **58.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **59.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **60.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang sem getur hana um í grein 1. **61.** Varan er ekki ætluð til notkunar við Hærra en 180 C/HMWPE (mælinotkunar með mjúkir röntdhuðum. Hjúkrir röntdhuðum. Ilátu eg á þurrt fyrir eventuel og tryggjum **Hanskar sem hlífðarbúnaður er ætlað að verja notandann fyrir:** Hanskarnir uppfylla kröfur um stungvörðinn en ekki fyrir hvassa hluti sem geta stungið í gegnum efnið. Hanskarnir eru hannaðir fil að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C í samræmi við EN ISO 12127:2015. Hanskarnir eru hannaðir til að verjast hita sem er ekki hærri en 100°C. Hitaþolið er prófað í 15 sekúndur. Ekki er hægt að nota hanska með snertihitaþolið í 15 sekúndur við 100°C í prófun. Hanskarnir notaðir við hærra hitastig en 100°C. Þessir hanskar eru ekki ætlaðir til eftirvarna. **62.** Varan er ætluð til að festa saman eða hylja hluti sem ekki eru notaðir við matvæli. Framleiðandi og dreifingaraðili bera engar ábyrgðir af persónulíðar eða eignatjóni sem hlýst af notkun vörunnar í annað en ætlaðan tilgang s